

CHARGER-SERIES

TECHNICAL DATA

MPJ 30A

MPJ 40A

Giriş Verileri / Input Data

Maksimum Şarj Akımı / <i>Max. Charge Current</i>	30A		40A
Sistem Voltajı / <i>System Voltage</i>	12V / 24V / Otomatik / Auto		
Maksimum DC Giriş Gücü / <i>Maximum DC Input Power</i>	12Volt - 390W 24Volt - 780W		12Volt - 520W 24Volt - 1040W
Akü Voltaj Aralığı / <i>Battery Voltage Range</i>	8V - 32V		
Akü Tipleri / <i>Battery Types</i>	Kullanıcı Tanımlı, Sulu, AGM, Jel, LiFePo4, Lityum <i>User, Flooded, AGM, Gel, LiFePo4, Lithium</i>		

Akü Modelleri / Battery Models

	Sealed / AGM		GEL		Flooded
Yüksek Voltaj Koruma / <i>Over Voltage Disconnection</i>			16,0V / 32V		
Dengeleme Voltajı / <i>Equalization Voltage</i>	14,6V / 29,2V		-		14,6V / 29,2V
Yoğun Şarj Voltajı / <i>Absorption Voltage</i>	14,4V / 28,8V		14,2V / 28,4V		14,6V / 27,2V
Yüzdürme Şarj Voltajı / <i>Float Charging Voltage</i>	13,8V / 27,6V		13,8V / 27,6V		13,8V / 27,6V

Diğer Voltaj Verileri / Other Voltage Data

Düşük Voltaj Yeniden Başlatma / <i>Low Voltage Reconnection</i>	12,6V / 25,2V
Düşük Voltaj Akü Koruma / <i>Low Voltage Disconnection</i>	10,8V / 21,6V

Diğer Özellikler / Other Functions

Kendi Tüketimi / <i>Own Consumption</i>	-50mA
Çalışma Sıcaklık Aralığı / <i>Working Temperature Range</i>	-20 - +55°C
Koruma Sınıfı / <i>Protection Category</i>	IP30

Ürün Özellikleri / Product Features

Ürün Ölçüleri / <i>Product Size</i>	215 x 145 x 75 mm
Net Ağırlık / <i>Net Weight</i>	1,57 kg